

Betongvibrator LXT®

DVR850Z

18V • 2 400 mm • 12 500 min⁻¹

Snabb betongvibrator.

Snabb och smidig betongvibrator för grunder och grundplattor. Vibratorns längd är 2400 mm och skaftets Ø är 25 mm. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



18V

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Rotationer per minut	12 500 min ⁻¹
Vibratorns längd	2400 mm
Skaftets diameter	25 mm
Ljudtrycksnivå	70 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,5 - 5,5 kg
Mått (LxBxH)	2683 x 93 x 250 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Snabb och smidig vibrator för grunder och grundplattor.
- Konstruktionen designad för att skydda motor, koppling och batteri mot betongstänk.
- Z - modell levereras utan batteri och laddare.
- Fungerar med 18V Li-ion batteri (ej 1,3Ah batteri)

EAN KOD 0088381677189

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

