

## Bormaskin

# DS4012

750 W • 600 min<sup>-1</sup>

Sänkt varvtal till 600 rpm ger högt vridmoment.

Bormaskin med sänkt varvtal till 600 rpm vilket ger högt vridmoment. Bakre handtaget kan vridas 360° vilket möjliggör olika arbetslägen.



### TEKNISK SPECIFIKATION

Ineffekt	750 W
Varvtal	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Moment hård / mjuk	- / 87 Nm
Kapacitet: trä	36 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	2 - 13 mm
Klämkrage Ø	43 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Sidohandtag	✓
Ljudtrycksnivå	81 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vikt utan sladd	2.8 kg
Mått (LxBxH)	340 x 83 x 401 mm

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Bakre handtaget kan vridas 360° vilket möjliggör olika arbetslägen.
- Rotationsomkopplare höger/vänster.
- Lågt varvtal för borrar med stora dimensioner.

**EAN KOD 0088381690720**

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDTILLBEHÖR

152492-0

Sidohandtag



193822-6

Nyckelchuck 13 mm



763430-3

Chucknyckel



## VALBARA TILLBEHÖR

152492-0

Sidohandtag



193822-6

Nyckelchuck 13 mm



763430-3

Chucknyckel



821551-8

MAKPAC 3



## ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

