

Lamellkexfräs

PJ7000J

700 W • 100 mm

Snabbinställningar för enkel hantering.

Lamellkexfräs med robust frontskydd i aluminium med fasta lägen 0°, 45° och 90°. Fräsen har 6 skärdjup för kex #0, 10 och 20. Den ergonomiska designen och de gjutna aluminiumdelarna i motorn gör maskinen långlivad och lättanvänd. Levereras i MAKPAC.



TEKNISK SPECIFIKATION

Ineffekt	700 W
Varvtal	11 000 min ⁻¹
Lutning	0 - 90 °
Klingans Ø	100 mm
Max fräsdjup	20 mm
Vertikal rörelse	0 - 20 mm
Håldiameter	22 mm
Snittbredd	4 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	97 dB(A)
Ljudtrycksnivå	86 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,8 kg
Mått (LxBxH)	302 x 139 x 145 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Den nya ergonomiska designen och de gjutna aluminiumdelarna i motorn gör maskinen långlivad och bekväm att använda.
- Robust frontskydd i aluminium; med fasta lägen 0°, 45° och 90°.
- 6 skärdjup för kex #0, #10 och #20.
- Exakt justering av vinkelanslag.

EAN KOD 0088381642071

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

782401-1

Verktögsnyckel



VALBARA TILLBEHÖR

821551-8

MAKPAC 3



837661-1

MAKPAC inlägg, väska nr. 3



B-20644

Sågklinga HM 100x22x4,0 mm, 6T



P-08838

Lamellkex #0 46x15 mm, 1000 st



P-08844

Lamellkex #10 54x19,5 mm, 1000 st



P-08850

Lamellkex #20 56x23,5 mm 1000 st



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

