

PRODUKTDATABLAD

ENDURA STYLE Mini Cylinder 450 4 W ST

ENDURA STYLE MINI CYLINDER | Väggarmatur och pollare i rostfritt stål med direkt ljus



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Utomhusbruk (IP44)
- Byggnadsfasader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkonger
- Gångvägsbelysning
- Infarter

PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation
- Energieffektiva tack vare LED-teknik

PRODUKTEGENSKAPER

- Finns med och utan rörelsesensor
- Armaturhus i polykarbonat täckt med rostfritt stål
- Finns som väggarmatur och pollare



TEKNISKA DATA


Elektriska data

Nominell watttal	4,00 W
Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusflöde	200 lm
Ljusutbyte	50 lm/W

Mått



Diameter	76,0 mm
Höjd	450,0 mm
produktvikt	570,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Stainless steel
Färg på armaturhus	Steel
Produktfärg	Steel
Färg på armaturhus	Steel

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Livslängder

Antal tändcykler	15000
-------------------------	-------

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Standing
Lämplig användningsområde	Floor

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	Screw terminal
LED-modul, utbytbar	not replaceable

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP44
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075206045	Kapsel 1	99 mm x 99 mm x 476 mm	626,00 g	4.67 dm ³
4058075206052	Transportförpackning 4	495 mm x 215 mm x 215 mm	3054,00 g	22.88 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.