


Rörelsevakt - IS 1




Basrörelsevakt med 120° bevakningsvinkel för detektering av toalett, entré, garage, altan, vedförråd m.m. För utom- eller inomhusbruk. Inställbar i höjd och sidled. Reglage på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Täckfilm för reducering av bevakningsområdet medföljer.

Användningsområde:	Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering i olika miljöer.
Utförande:	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred
Montage:	Vägg. Tak. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 1,7 -3,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning:	Bakifrån, två anslutningshål \emptyset 14 mm. Plint 3x1,5 mm ² + jordsjruv
Maximal belastning:	Max 3 st HF-don, drosslar, lågenergilampor ($\leq 88\mu\text{F}$), dock total last max. 300 W lysrör. 500 W resistiv last. Minsta last 10 W. Ej parallellkoppling.
Sensor:	Max 10 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 120°. Täckfilm medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 35 min.
Omgivningstemperatur:	-20°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP 54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått (b x h x d):	50 x 80 x 120 mm

Art nr	Typ	Vikt
E13 121 05	IS 1, vit	0,15 kg
E13 121 06	IS 1, svart	0,15 kg



Väggmontage



Takmontage



IS 1 svart