



PM5-GR har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.

Översikt

Modellnamn	APC Essential SurgeArrest, 5 utgångar 230V Tyskland
Innefattar	Användarhandbok
Standard leveranstid	Vanligtvis i lager
Produktdistribution	Albanien , Andorra , Angola , Österrike , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Bulgarien , Kroatien , Danmark , Egypten , Estland , Etiopien , Finland , Tyskland , Grekland , Ungern , Island , Jordanien , Lettland , Libanon , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Moldavien, Republiken , Nederländerna , Norge , Pakistan , Portugal , Rumänien , Rwanda , Slovenien , Spanien , Surinam , Sverige , Turkiet

Utgång

Antal uttag	5
Typ av honkontakt	Jordad stickkontakt (Schuko CEE 7)

Ingång

Nominell inspänning	230V
Ingångseffekt	2300 W
Ingångsfrekvens	50 Hz
Typ av anslutning på ingångssidan	Schuko CEE 7/7P
Kabellängd	1.83 meter
Maximal strömstyrka in	10 A

Överspänningsskydd och filtrering

Transientenergi	918 Joule
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)	40.0 dB
Toppstöm vid vanligt läge	24.0 kA
NM transientresponstid (ns)	1.0 NS

Mått och vikt

Nettovikt	0.62 kg
Maximal höjd	56.0 mm
Maximal bredd	371.0 mm

Maximalt djup	73.0 mm
Leveransvikt	0.74 kg
Leveranshöjd	58.0 mm
Leveransvikt	405.0 mm
Leveransdjup	130.0 mm
Förpackning - antal enheter	12.0
Förpackning - mått	11.13 x 14.75 x 16.88 tum
Förpackning - vikt	8.81 kg
SCC-koder	5073130431312 5
Färg	Vit
Antal enheter per pall	72.0

Miljökrav

Driftsmiljö	0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift	0 - 95 (non-condensing) %
Meter över havet - drift	0-15000 meter
Temperatur, lagring	-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0 - 95 %
Lagring - meter över havet	0-15000 meter

Uppfyllda normer

Godkännanden	CE
Standardgaranti	Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 50000 euro

Status på godtagbart erbjudande

RoHS	Kompatibel
------	------------