



**Medelfinkornigt spackel för skarv- och bredspackling. Ett bra allroundspackel, fungerar bra vid de flesta olika spackelarbeten på de flesta underlag. Ger bra underlag inför målning/tapetsering.**

**Förlimma den spacklade ytan innan tapetsering. För väggar och tak inomhus.**

**Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.**

#### VIKTIGT

ANVÄND ÖGONSKYDD VID SLIPNING ÖVER ANSIKTSHÖJD.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

#### NÄR DU SPACKLAT KLART

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstation.

#### TEKNISK INFORMATION

EGENSKAPER	Mycket lätt att spackla med och är lättslipat. Max skiktjocklek 5 mm. Ska inte användas vid temperatur under +5°C.
VERKTYG	Stålspackel.
VERKTYG RENGÖRES MED	Spill och verktyg rengörs med vatten.
MATERIALÅTGÅNG	bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m <sup>2</sup> .
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Ytan torr efter ca 3tim. Kan slipas och målas efter 7-10 tim.
SLIPPAPPER	Slippapper: Korn 120 rekommenderas.
KULÖR	Ljusgrå.

#### FÖRVARAS FROSTFRITT



2013-12-19  
För aktuell uppdatering:  
[www.beckers.se](http://www.beckers.se)

