

Decor Träbets



*Ger en vacker yta med djup och lyster.
Torkar snabbt
Luktar obetydligt under målning och torkning.*

Sätt karaktär på ditt hem genom att betsa dina trätytor. Beckers Decor Träbets är en matt vattenburen bets som används på obehandlade trätytor inomhus. Betsen passar bra till möbler, snickerier, vägghpanel och trägolv. När du betsar dina trätytor med Decor Träbets får du en levande yta med vackert djup och lyster.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG
14 m²/l

GLANS
Matt

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/f): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

FÖRBEHANDLING: Gör ren ytorna från smuts och damm. För högsta finish, vät ytan med vatten. Efter tork slipas ytan med fint slippapper i träets fiberriktning.

Måla

BETSNING

Rör om betsen väl. Stryk Decor Träbets med pensel, planstrykare eller svamp i träets fiberriktning. Med en trasa eller svamp jämnar du ut betsen tills ytan är nästan torr. Önskas en mörkare kulör, upprepa behandlingen efter 2 timmars tork. Vill du ha en ljusare kulör, späd Decor Träbets med vatten.

VÄGGPANEL OCH TRÅGOLV

Betsa med en blandning av 1 del Decor Träbets och 2 delar vatten. Stryk med pensel eller planstrykare 1-2 paneler åt gången i träets fiberriktning men utan eftertorkning med svamp eller trasa.

LACKNING Efter ca 6 timmar överlackas ytan med Decor Klarlack eller Aqua Klarlack. Klarlack kan förändra tonen på ljusa kulörer.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.