



## Montering Handdukstork EI

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt gällande föreskrifter.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är vilken modell av eldriven Handdukstork du vill ha samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

Vår monteringstjänst för elektrisk Handdukstork innefattar demontering av befintlig handdukstork samt montering och inkoppling till befintligt framdragen el av valfri elektrisk handdukstork. Samtliga handdukstorkar monteras enligt leverantörens anvisningar.

## Förutsättningar Handdukstork EI

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Elavstängning ska finnas i det utrymme Handdukstorken ska monteras.
- Allt material som behövs för montering ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Elkablar till Handdukstorken ska vara framdragna enligt gällande föreskrifter.
- Kabellängd ska vara tillräcklig. Vid behov beställ vår tjänst "eldragning".
- I vissa fall förekommer kablar av t.ex. bly. Dessa måste i så fall bytas före montering.
- Avstånd från vägg till monterad Handdukstork bör minst vara 300 mm.
- Mått från golv till underkant på handdukstork får inte understiga 600 mm av säkerhetsskäl.
- Eventuella skruvhål från befintlig handdukstork fylls med transparent våtrumssilikon.
- I våtutrymmen krävs en förinstallerad godkänd jordfelsbrytare. Beställ vår tilläggstjänst "Montera Jordfelsbrytare" vid behov.
- I våtutrymmen måste armaturen uppfylla gällande krav på IP-klassning

## Checklista material Handdukstork el

- Handdukstork
- Våtrumssilikon
- Infästningsmaterial beroende på väggtyp

## Att tänka på Handdukstork el

- Avstånd från Handdukstork till framdragen.
- Avstånd från golv till Handdukstork.
- Finns möjlighet att stänga av el lättillgängligt.